

## Decoratief gilet

Door: Tracey Karkheck – BERNINA Canada

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld



### Benodigdheden

- Patroon van een gilet (naar eigen keuze)
- Hoeveelheid van de stof hangt af van het patroon (plus enkele centimeters extra voor het gekreukt effect, want met deze techniek zal de stof lichtjes krimpen ), Wij kozen de volgende materialen: de la Tussah zijde, dun linnen en zijde Matka
- Voering, garnituren en knopen zoals aangegeven op het patroon.
- 2 meter scheurvlies
- naaigaren assortie
- naaigaren met contrasterende kleuren
- 1 of 2 klosjes elastiekgaren
- Borduurgaren voor de machine.
- Een hand vol kraaltjes
- 2 a 4 meter decoratief dik garen
- Naalden met scherpe punt 120 of 100
- 2 à 3 meter koord, dikte 1,5 - 2 mm
- Tweelingnaald 1,6
- Bij voorkeur BERNINA artista 730

### BERNINA accessoires

- Voet #10, smalle kantvoet
- Voet #30 of 32, biezenvoet
- Voet #20, Open borduurvoet
- Voet #3, Borduurvoet met transparante zool
- Voet # 22, resp. 25, Koordvoet
- Voet # 43, Vrije/hand Koordvoet
- Voet # 24, Vrije/hand borduurvoet
- Voet # 57, Patchworkvoet
- Voet #42, BSR-voet

### Werkbeschrijving

#### **1. Knippen:**

Knip het voor en achterpand van het gilet (voeg rondom voldoende naad als reserve). Het linkervoorpand heeft 50% meer stof nodig (zowel in de hoogte als in de breedte). Het achterpand is verdeeld in drie stukken die allemaal decoratief worden bewerkt .De twee voorpanden worden opgesmukt met diverse technieken.

#### **2. Linkervoorpand midden:**

Verstevig de stof; indien nodig; met lichte wattine. Doorstik het geheel uit de vrije hand met de BSR met naaigaren en motief naar eigen keuze.

### 3. Linkervoorpand aan de zijnaad:

Op het spoel winden we elastiekdraad op en verminderen we de spanning van het spoelhuis. Probeer eerst een stukje op een proeflapje. Stik met de BSR of voet 24 en meander het volledige stuk aan de averechtse kant. Strijk het geheel aan de averechtse kant om het frissée effect te bekomen; let op dat je de elastiekdraad niet raakt. (De synthetische draad die verwerkt zit in de elastiekdraad worden door de warmte gefrisseerd).

### 4. Rechtervoorpand midden:

Bevestig een tweelingnaald en gebruik een naaigaren assortie met de kleur van de stof of een contrasterend kleur. Indien nodig verstevig de stof met vlieseline. Stik willekeurig een lijnpatroon met biezenvoet nr. 30-32 ( kijk naar voorbeeld, daar heeft men een ruitmotief toegepast). Gebruik eventueel cordonnetdraad om meer structuur in de nerven te bekomen. We stikken op ons pand ook kraaltjes met de machine. Kies de zigzagsteek en laat het transport zakken. Steek de kraal op de naald en stik langzaam de kraal vast.

### 5. Rechtervoorpand aan de zijnaad:

Verstevig de stof met een scheurvlies en teken twee evenwijdige lijnen op de rechterkant (wijdte 2,5cm) met oplosbare inkt. Versier het pand met de verschillende siersteken en gebruik hiervoor de transparante borduurvoet nr. 39 of de open borduurvoet nr. 20 en de schaallat. Gebruik hierbij kleuren assorti of contrasterende kleuren. Maak eerst een proeflapje met de verschillende lengtes en breedtes van de siersteek. Verwijder achteraf de scheurvlieseline.

### 6. Achterpand:

Het achterpand kan versierd worden met de volgende drie technieken die we voorstellen. Als je meer dan één techniek gebruikt, is het aangeraden de tekeningen vooraf op een wateroplosbaar vlies te tekenen. Knip de decoratieve draden zoals aangegeven, knoop de uiteinden aan elkaar en leg de koordjes in de gleuven van de koordvoet nr 22 of 25. Kies een siersteek (bij voorkeur een steek die enkel vooruit stikt) en stik de koordjes op het getekende dessin. Voor de tweede techniek gebruiken we de open borduurvoet nr 20 en een scherpe naald. Teken de lijnen en kies een siersteek en stik met wit borduurgaren. Voor de derde techniek gebruiken we de koordvoet nr 43 en 2 à 3 meter koord ( dikte 1,5-2mm ). De koord word geleid door de voet en we stikken uit de vrije hand op de resterende plaatsen.

### 7. Assembleren:

Knip de voering van het gilet en stik ze op de volgende manier. De voorpanden stikken we samen met een dunne passepoil, dat heeft een extra relief aan het ensemble. Bevestig de biezenvoet nr 30 of 32, neem een reep stof van 2,5 cm breed en plooi die in de lengte rondom de draad. Shuif de band onder de voet en de plooi met het koord past in de gleuf van de voet. Plaats de naald juist naast het koord en stik zo dicht mogelijk. Zo bekom je een hele dunne passepoil. Voor het assembleren van de voorpanden samen met de fijne passepoil gebruikt men kantvoet nr 10. Plaats de vingers naast de voet ( je moet de passepoil voelen) en kies de positie van de naald. Naai eventueel nog knopen op de gilet.